

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.generac.nt-rt.ru || gcn@nt-rt.ru

Газовый генератор

Generac QT 022 (17,6 кВт)



Однофазные газовые электростанции в шумозащитном кожухе уличной установки для основного и резервного энергоснабжения. Работают на магистральном и сжиженном газе, с возможностью подключения системы автоматического запуска.

Generac QT 022. Технические характеристики.

Максимальная мощность на сжиженном газе, кВт (кВа)	17,6 (17,6)
Максимальная мощность на природном газе, кВт (кВа)	17,6 (17,6)
Напряжение, В	230
Фаза	1
Частота, Гц	50
Расход сжиж. газа, л/ч (25/50/75/100% нагрузки)	4,2/7,8/10,5/13
Расход природ. газа, м3/ч (25/50/75/100% нагрузки)	2,8/5,4/7,2/9
Требуемое давление природного газа, кПа(мм.вод.столба)	1.2 – 1.74 (127-178)
Требуемое давление сжиженного газа, кПа(мм.вод.столба)	279-356 (2.74 – 3.49)
Коэффициент мощности	1
Макс.сила тока, А	80
Топливо	Природный/Сжиженный газ
Тип двигателя	Четырехтактный, четырехцилиндровый
Частота вращения двигателя об./мин	1500
Система регулятора об. двигателя	Электронная
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Объем двигателя (см3)	2400
Количество цилиндров, шт	4
Расположение клапанов	OHV (Верхнее)
Объем масляной системы, л	3,8
Способ запуска	Электростартер/Автоматический
Система зажигания	Электронная
Количество полюсов ротора, шт	4
Аккумуляторная батарея	12V 525CAA
Вес, кг	410,5
Размеры (ДхШхВ), мм	1580x776x980
Гарантия, мес	24 или 2000 моточасов